ChovA

INVERLOSA

Losa filtrante, drenante y aislante.

Inverlosa es una baldosa aislante constituida por una plancha de poliestireno extruido, de 40 mm a 80 mm de espesor, unida a una capa superior de mortero de cemento de 35 mm, a base de agregados minerales seleccionados y aditivos especiales. Con acabado superficial poroso constituido por minerales inertes, de granulometría seleccionada, de 2 a 4 mm, que actúan como capa de protección mecánica y drenante.

Los cuatro laterales de las planchas son rectos. La capa superior de protección mecánica presenta las aristas biseladas. Y por su configuración, proporciona una rápida evacuación del agua de la superficie de la cubierta después de la lluvia.

Recomendaciones de INVERLOSA

Estas son nuestras recomendaciones para instalar nuestra losa filtrante:

- Pavimento de cubiertas planas transitables.
- Rehabilitación de cubiertas.
- Protección de la membrana impermeabilizante.
- Construcción de pasillos técnicos en cubiertas de grava que permite un fácil acceso a las instalaciones, proporcionando un espacio útil donde realizar los posibles mantenimientos con la seguridad y comodidad necesaria.
- Construcción de bancadas e instalación de enanos para equipos e instalaciones, dando continuidad al pavimento.
- Base de apoyo amortiguador, aislante y drenante de maquinaria.
- Ideado para ser instalado en azoteas planas, donde tenemos una pendiente 0, con depósito de aguas pluviales.

Modo de instalación

La INVERLOSA se coloca directamente sobre las láminas impermeabilizantes sin ningún tipo de fijación, de lado a lado. En cambio, si el espesor de 40 cm o mayor, será en función del sistema de encaje. Recuerda que no deben ser instaladas en cubiertas con inclinación superior al 2%, salvo que existan petos u otros elementos constructivos de apoyo.

En las salidas de agua, cambios de pendiente o puntos singulares, es posible cortar el hormigón de las losas según la geometría o dimensiones.

***Producto certificado dentro de nuestro documento de idoneidad técnica DIT 578R/15, para cubiertas con pendiente 0.**

Nave de Correos en Valencia
7.000 m²

Colegio de Médicos en Valencia
600 m²

Monasterio de la Santa Faz en Alicante

Comunidad de propietarios en Gandia
500 m²