



Declaración de Prestaciones

No.: Geotextil- 82016G
Versión: 04

GEOFIM 120

1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Geotextil- 82016G

2. USO PREVISTO

Filtración y separación (F+S) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0140
Filtración (F) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0141
Filtración, separación y drenaje (F+S+D) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0142

3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.
Ctra. Tavernes-Liria km 4.3
Tavernes de la Valldigna (Valencia) - España

4. SISTEMA O SISTEMAS AVCP

Sistema 2+ (AVCP 2+)

5. NORMA ARMONIZADA O ETA

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; 13257:2016; EN 13265:2016.

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO

AENOR - 0099

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a la tracción (kN/m): -dirección longitudinal: -dirección transversal:	1,45(-0,5) 1,20 (-0,6)	EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.
Elongación (%) (± 20): -dirección longitudinal: -dirección transversal	55 110	
Resistencia al punzonamiento estático (CBR) (kN):	0,22 (-0,15)	
Perforación dinámica (Caída de cono) (mm):	50(+0)	
Medida de apertura característica, O ₉₀ (µm)(± 20)	90	
Permeabilidad al agua (l/m ² s):	160	
Capacidad flujo de agua en el plano (m ² /s):	3,33 x 10 ⁻⁶ (-0,5x10 ⁻⁶)	
Eficacia de la protección (kN/m2):	PND	
Durabilidad (Años):	>5 suelo natural 4<pH<9 T ^a <25°C	
Resistencia a la intemperie (Días):	A recubrir el mismo día de la instalación	

Firmado por y en nombre del fabricante:

Dº Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:

Tavernes de la Valldigna a 28 de mayo de 2024

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.



Declaración de Prestaciones

No.: Geotextil- 82021G / 82022G
Versión: 04

GEOFIM 150 / 150 RHB

1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Geotextil- 82021G / 82022G

2. USO PREVISTO

Protección (P) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0139
Filtración y separación (F+S) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0140
Filtración (F) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0141
Filtración, separación y drenaje (F+S+D) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0142

3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.
Ctra. Tavernes-Liria km 4.3
Tavernes de la Valldigna (Valencia) - España

4. SISTEMA O SISTEMAS AVCP

Sistema 2+ (AVCP 2+)

5. NORMA ARMONIZADA O ETA

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; 13257:2016; EN 13265:2016.

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO

AENOR - 0099

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a la tracción (kN/m): -dirección longitudinal: -dirección transversal:	2,10(-0,5) 1,32 (-0,6)	EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.
Elongación (%) (± 20): -dirección longitudinal: -dirección transversal	100 100	
Resistencia al punzonamiento estático (CBR) (kN):	0,28 (-0,15)	
Perforación dinámica (Caída de cono) (mm):	50(+0)	
Medida de apertura característica, O ₉₀ (µm)(± 20)	85	
Permeabilidad al agua (l/m²s):	150	
Capacidad flujo de agua en el plano (m²/s):	3,89 x 10 ⁻⁶ (-0)	
Eficacia de la protección (kN/m²):	11,11 x 10 ³ (-0,3 x 10 ³)	
Durabilidad (Años):	≥25 suelo natural 4<pH<9 T°<25°C	
Resistencia a la intemperie (Días):	14	

Firmado por y en nombre del fabricante:

Dª Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:

97A54F0338C2402...

Tavernes de la Valldigna a 28 de mayo de 2024

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.



Declaración de Prestaciones

No.: Geotextil- 82030G
Versión: 04

GEOFIM 200

1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Geotextil- 82030G

2. USO PREVISTO

Protección (P) → Marcado CE según CPR:
0099/CPR/A42/0139
Filtración y separación (F+S) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0140
Filtración (F) → Marcado CE según CPR:
0099/CPR/A42/0141
Filtración, separación y drenaje (F+S+D) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0142

3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.
Ctra. Tavernes-Liria km 4.3
Tavernes de la Valldigna (Valencia) - España

4. SISTEMA O SISTEMAS AVCP

Sistema 2+ (AVCP 2+)

5. NORMA ARMONIZADA O ETA

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; 13257:2016; EN 13265:2016.

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO

AENOR - 0099

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a la tracción (kN/m): -dirección longitudinal: -dirección transversal:	3,20(-0,6) 3,80 (-0,6)	EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.
Elongación (%) (± 20): -dirección longitudinal: -dirección transversal	110 100	
Resistencia al punzonamiento estático (CBR) (kN):	0,42 (-0,15)	
Perforación dinámica (Caída de cono) (mm):	25(+10)	
Medida de apertura característica, O ₉₀ (µm)(± 20)	70	
Permeabilidad al agua (l/m ² s):	140	
Capacidad flujo de agua en el plano (m ² /s):	4,26 x 10 ⁻⁶ (-0)	
Eficacia de la protección (kN/m ²):	14,29 x 10 ³ (-0,3 x 10 ³)	
Durabilidad (Años):	≥25 suelo natural 4<pH<9 T°<25°C	
Resistencia a la intemperie (Días):	14	

Firmado por y en nombre del fabricante:

Dª Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:

97A54F0338C2402...

Tavernes de la Valldigna a 28 de mayo de 2024

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.



Declaración de Prestaciones

No.: Geotextil- 82050G
Versión: 04

GEOFIM 300

1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Geotextil- 82050G

2. USO PREVISTO

Protección (P) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0139
Filtración y separación (F+S) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0140
Filtración (F) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0141
Filtración, separación y drenaje (F+S+D) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0142

3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.
Ctra. Tavernes-Liria km 4.3
Tavernes de la Valldigna (Valencia) - España

4. SISTEMA O SISTEMAS AVCP

Sistema 2+ (AVCP 2+)

5. NORMA ARMONIZADA O ETA

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; 13257:2016; EN 13265:2016.

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO

AENOR - 0099

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a la tracción (kN/m): -dirección longitudinal: -dirección transversal:	6,50(-1,7) 5,40 (-2,1)	EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.
Elongación (%) (± 20): -dirección longitudinal: -dirección transversal	85 60	
Resistencia al punzonamiento estático (CBR) (kN):	1,10 (-0,25)	
Perforación dinámica (Caída de cono) (mm):	20(+5)	
Medida de apertura característica, O ₉₀ (µm)(± 20)	60	
Permeabilidad al agua (l/m ² s):	90	
Capacidad flujo de agua en el plano (m ² /s):	8,33 x 10 ⁻⁶ (-0)	
Eficacia de la protección (kN/m ²):	16,67 x 10 ³ (-0,3 x 10 ³)	
Durabilidad (Años):	≥25 suelo natural 4<pH<9 T°<25°C	
Resistencia a la intemperie (Días):	14	

Firmado por y en nombre del fabricante:

Dª Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:

97A54F0338C2402...
Tavernes de la Valldigna a 28 de mayo de 2024

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.



Declaración de Prestaciones

No.: Geotextil- 82070G
Versión: 04

GEOFIM 500

1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Geotextil- 82070G

2. USO PREVISTO

Protección (P) → Marcado CE según CPR:
0099/CPR/A42/0139
Filtración y separación (F+S) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0140
Filtración (F) → Marcado CE según CPR:
0099/CPR/A42/0141
Filtración, separación y drenaje (F+S+D) → Marcado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0142

3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.
Ctra. Tavernes-Liria km 4.3
Tavernes de la Valldigna (Valencia) - España

4. SISTEMA O SISTEMAS AVCP

Sistema 2+ (AVCP 2+)

5. NORMA ARMONIZADA O ETA

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; 13257:2016; EN 13265:2016.

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO

AENOR - 0099

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a la tracción (kN/m): -dirección longitudinal: -dirección transversal:	10,00(-3,5) 11,00 (-3,5)	EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.
Elongación (%) (± 20): -dirección longitudinal: -dirección transversal	50 70	
Resistencia al punzonamiento estático (CBR) (kN):	1,30 (-0,25)	
Perforación dinámica (Caída de cono) (mm):	15(+5)	
Medida de apertura característica, O ₉₀ (µm)(± 20)	50	
Permeabilidad al agua (l/m²s):	55	
Capacidad flujo de agua en el plano (m²/s):	7,39 x 10 ⁻⁶ (-0)	
Eficacia de la protección (kN/m²):	20 x 10 ³ (-0,3 x 10³)	
Durabilidad (Años):	≥25 suelo natural 4<pH<9 T°<25°C	
Resistencia a la intemperie (Días):	14	

Firmado por y en nombre del fabricante:

Dª Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:

97A54F0338C2402...

Tavernes de la Valldigna a 28 de mayo de 2024

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.