



Declaración de Prestaciones

No.: Bituminoso - 80401
Versión: 03

CHOIMPER FLEX Componente B

1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Bituminoso - 80401

2. USO PREVISTO

•Mortero para edificios y obras de ingeniería civil

3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.
Ctra. Tavernes-Liria km 4.3
Tavernes de la Valldigna (Valencia) - España

4. SISTEMA O SISTEMAS AVCP

Sistema 3

5. NORMA ARMONIZADA O ETA

EN 14891:2012+A1:2013

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO

APPLUS nº 0370 (Barcelona)

Firmado por y en nombre del fabricante:

Dª Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:

97A54F0338C2402...
Tavernes de la Valldigna a 08 de julio de 2024

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especif. téc. armonizadas
Impermeabilización. Ensayo de impermeabilidad al agua, Apdo. 4.7	No se observa penetración de agua e incremento de peso ≤20g	EN 14891:2012+A1:2013
Resistencia a la adherencia inicial, Apdo. A.6.2	≥0,5 N/mm2	
Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua, Apdo. A.6.4	≥0,5 N/mm2	
Resistencia a la adherencia tras calor, Apdo. A.6.5	≥0,5 N/mm2	
Resistencia a la adherencia tras ciclos de hielo-deshielo, Apdo. A.6.6	≥0,5 N/mm2	
Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua con cal, Apdo. A.6.9	≥0,5 N/mm2	
Resistencia a la adherencia en agua clorada, Apdo. A.6.8	≥0,5 N/mm2	
Capacidad de elongación de la fisura, A.8.2	≥0,75 mm	
Capacidad de elongación de la fisura, A.8.3	-5°C ≥0,75 mm -20°C	



Declaración de Prestaciones

No.: Bituminoso - 80400
Versión: 03

CHOIMPER FLEX Componente A

1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Bituminoso - 80400

2. USO PREVISTO

·Mortero para edificios y obras de ingeniería civil

3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.
Ctra. Tavernes-Liria km 4.3
Tavernes de la Valldigna (Valencia) - España

4. SISTEMA O SISTEMAS AVCP

Sistema 3

5. NORMA ARMONIZADA O ETA

EN 14891:2012+A1:2013

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO

APPLUS nº 0370 (Barcelona)

Firmado por y en nombre del fabricante:

Dª Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:

97A54F0338C2402...
Tavernes de la Valldigna a 08 de julio de 2024

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

7. PRESTACIONES DECLARADAS
8.

Características esenciales	Prestaciones	Especif. téc. armonizadas
Impermeabilización. Ensayo de impermeabilidad al agua , Apdo. 4,7	No penetra el agua	EN 14891:2012+A1:2013
Capacidad de elongación de la fisura, Apdo. A.8	≥0,75 mm	
Resistencia a la adherencia inicial, Apdo. A.6.2	≥0,5 N/mm2	
Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua, Apdo. A.6.4	≥0,5 N/mm2	
Resistencia a la adherencia tras calor, Apdo. A.6.5	≥0,5 N/mm2	
Resistencia a la adherencia tras ciclos de hielo-deshielo, Apdo. A.6.6	≥0,5 N/mm2	
Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua con cal, Apdo. A.6.9	≥0,5 N/mm2	
Resistencia a la adherencia en agua clorada, Apdo. A.6.8	≥0,5 N/mm2	