



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

SYN-BMI-049-CE

DIVOROLL STANDARD

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DEL PRODUCTO

SYN-BMI-049-CE

2. USOS PREVISTOS

Lámina impermeabilizante para cubiertas inclinadas

3. FABRICANTE

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP)

sistema 3

5. NORMA ARMONIZADA

EN 13859-1:2010

6. ORGANISMOS NOTIFICADOS

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX
0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ian Hind

en Luxembourg
el 04.12.2024

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

7. PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	NORMA ARMONIZADA: EN 13859-1:2010
Reacción al fuego	Class E	
Reacción al fuego	Class E	
Resistencia a la penetración de agua	W1	
Resistencia a la tracción Longitudinal	170 +30/-30 N/50mm	
Resistencia a la tracción Transversal	120 +30/-30 N/50mm	
Alargamiento Longitudinal	60 +15/-15 %	
Alargamiento Transversal	60 +15/-15 %	
Resistencia al desgarro longitudinal	130 +30/-30 N	
Resistencia al desgarro transversal	140 +30/-30 N	
Comportamiento de envejecimiento artificial: resistencia a la penetración del agua	W1	
Comportamiento de envejecimiento artificial: resistencia a la tracción longitudinal	140 +30/-30 N/50mm	
Comportamiento de envejecimiento artificial: resistencia a la tracción transversal	90 +30/-30 N/50mm	
Comportamiento de envejecimiento artificial: elongación longitudinal	35 +15/-15 %	
Comportamiento de envejecimiento artificial: elongación transversal	35 +15/-15 %	
Flexibilidad a bajas temperaturas (maleabilidad)	-20 C°	