



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

SYN-BMI-041-CE
DIVOROLL ULTRA UV

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DEL PRODUCTO

SYN-BMI-041-CE

2. USOS PREVISTOS

Lámina impermeabilizante para cubiertas inclinadas

3. FABRICANTE

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP)

sistema 3

5. NORMA ARMONIZADA

EN 13859-1:2010

6. ORGANISMOS NOTIFICADOS

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX
0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ian Hind

en Luxembourg
el 20.12.2024

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

7. PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	NORMA ARMONIZADA: EN 13859-1:2010
Reacción al fuego	Class E	
Resistencia a la penetración de agua	W1	
Resistencia a la tracción Longitudinal	250 +30/-30 N/50mm	
Resistencia a la tracción Transversal	300 +30/-30 N/50mm	
Alargamiento Longitudinal	40 +10/-10 %	
Alargamiento Transversal	60 +10/-10 %	
Resistencia al desgarro longitudinal	185 +20/-20 N	
Resistencia al desgarro transversal	185 +20/-20 N	
Comportamiento de envejecimiento artificial: resistencia a la penetración del agua	W1	
Comportamiento de envejecimiento artificial: resistencia a la tracción longitudinal	250 +30/-30 N/50mm	
Comportamiento de envejecimiento artificial: resistencia a la tracción transversal	300 +30/-30 N/50mm	
Comportamiento de envejecimiento artificial: elongación longitudinal	40 +10/-10 %	
Comportamiento de envejecimiento artificial: elongación transversal	60 +10/-10 %	
Flexibilidad a bajas temperaturas (maleabilidad)	-20 C°	