DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

SYN-BMI-027-CE

DIVOROLL UNIVERSAL

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DEL PRODUCTO

SYN-BMI-027-CE

2. USOS PREVISTOS

Lámina impermeabilizante para cubiertas inclinadas

3. FABRICANTE

BMI Group Operations SARL 2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg Luxembourg

4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP)

sistema 3

5. NORMA ARMONIZADA

EN 13859-1:2010

6. ORGANISMOS NOTIFICADOS

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX 0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Firmado por y en nombre del fabricante por:

lan Hind

en Luxembourg el 26.09.2024

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

7. PRESTACIONES DECLARADAS

| CARACTERÌSTICAS ESENCIALES | PRESTACIONES |
|--|--------------------|
| Reacción al fuego | Class E |
| Resistencia a la penetración de agua | W1 |
| esistencia a la tracción Longitudinal | 450 +30/-30 N/50mm |
| esistencia a la tracción Transversal | 390 +30/-30 N/50mm |
| argamiento Longitudinal | 20 +5/-5 % |
| argamiento Transversal | 15 +5/-5 % |
| esistencia al desgarro longitudinal | 340 +30/-30 N |
| esistencia al desgarro transversal | 360 +30/-30 N |
| omportamiento de envejecimiento artificial: sistencia a la penetración del agua | W1 |
| mportamiento de envejecimiento artificial: sistencia a la tracción longitudinal | 400 +30/-30 N/50mm |
| omportamiento de envejecimiento artificial: sistencia a la tracción transversal | 340 +30/-30 N/50mm |
| mportamiento de envejecimiento artificial: ngación longitudinal | 15 +5/-5 % |
| omportamiento de envejecimiento artificial: ongación transversal | 10 +5/-5 % |
| exibilidad a bajas temperaturas (maleabilidad(| -20 C° |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Número de versión 1/2024