



Declaración de Prestaciones

No.: Bituminoso - 14180

Versión: 02

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 40/G

1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Bituminoso - 14180

2. USO PREVISTO

- Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas.

3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.
Ctra. Tavernes-Liria km 4.3
Tavernes de la Valldigna (Valencia) - España

4. SISTEMA O SISTEMAS AVCP

Sistema 2+

5. NORMA ARMONIZADA O ETA

EN 13707:2004+A2:2009

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO

AENOR - 0099

Firmado por y en nombre del fabricante:

D^a Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:

97A54F0338C2402...

Tavernes de la Valldigna a 24 de octubre de 2024

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento a fuego externo (*):	NPD	EN 13707:2004+A2: 2009
Reacción al fuego:	Clase E	
Estanqueidad a 10KPa (Tipo A):	Pasa	
Resistencia a la tracción: Fuerza máxima de tracción en: -dirección longitudinal: -dirección transversal:	700 ± 200 (N/ 5 cm) 450 ± 150 (N/ 5 cm)	
Elongación: -dirección longitudinal: -dirección transversal:	45 ± 15 (%) 45 ± 15 (%)	
Resistencia a raíces:	NPD	
Resistencia a una carga estática:	≥ 15 (kg)	
Resistencia al impacto:	≥ 1000 (mm)	
Resistencia al desgarro:	NPD	
Resistencia de las juntas (a cizalla):	NPD	
Durabilidad: (Plegabilidad) (Resistencia a la fluencia)	-5±5 (°C) 120±10 (°C)	
Plegabilidad:	≤ -15 (°C)	
Sustancias peligrosas (**):	NPD	

(*) Ensayo de sistema. No se puede especificar el rendimiento de cada producto individual.

(**) A falta de métodos de ensayo armonizados europeos, la verificación y declaración sobre la liberación/contenido debe realizarse teniendo en cuenta las disposiciones nacionales en el lugar de uso.