



# ChovA

Parte de 

## Declaración de Prestaciones

No.: Bituminoso - 31320

Versión: 02

**POLITABER VEL 40/G**

### 1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Bituminoso - 31320

### 2. USO PREVISTO

- Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas.

### 3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.  
Ctra. Tavernes-Liria km 4.3  
Tavernes de la Valldigna (Valencia) - España

### 4. SISTEMA O SISTEMAS AVCP

Sistema 2+

### 5. NORMA ARMONIZADA O ETA

EN 13707:2004+A2:2009

### 6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO

AENOR - 0099

Firmado por y en nombre del fabricante:

D<sup>a</sup> Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:  


97A54F0338C2402...  
Tavernes de la Valldigna a 28 de febrero de 2024

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

### 7. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento a fuego externo (*):	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Reacción al fuego:	Clase E	
Estanqueidad:	Pasa	
Resistencia a la tracción: Fuerza máxima de tracción en: -dirección longitudinal: -dirección transversal:	350 ± 100 (N/ 5 cm) 250 ± 100 (N/ 5 cm)	
Elongación: -dirección longitudinal: -dirección transversal:	NPD NPD	
Resistencia a raíces:	NPD	
Resistencia a una carga estática:	NPD	
Resistencia al impacto:	NPD	
Resistencia al desgarro:	NPD	
Resistencia de las juntas (a cizalla):	NPD	
Durabilidad: (Plegabilidad) (Resistencia a la fluencia)	-5 ± 5 (°C) 100 ± 10 (°C)	
Plegabilidad:	≤ -15 (°C)	
Sustancias peligrosas(**):	NPD	

(\*)Ensayo de sistema. No se puede especificar el rendimiento de cada producto individual.  
(\*\*)A falta de métodos de ensayo armonizados europeos, la verificación y declaración sobre la liberación/contenido debe realizarse teniendo en cuenta las disposiciones nacionales en el lugar de uso.