

BANDA DESOLARIZANTE

Banda de material viscoelástico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BANDA DESOLARIZANTE es una banda de material viscoelástico de alta densidad. Imprescindible para la correcta ejecución de tabiques de ladrillo

Código del producto

58130 - BANDA
DESOLARIZANTE 100

58135 - BANDA
DESOLARIZANTE 150

Dimensiones (m/rollo)

5,5



APLICACIÓN

- Interrumpir la transmisión de vibraciones en los encuentros de una partición de ladrillo con suelos, techos y laterales, evitando uniones rígidas y mejorando el comportamiento acústico a ruido aéreo de estos sistemas.

CONDICIONES DE ENTREGA

Embalaje

El producto se entrega en forma de cajas, que se disponen en palets de madera y se cubren con un film de polietileno.

Almacenamiento y transporte

BANDA DESOLARIZANTE debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición vertical.

Identificación del producto

Etiqueta en el exterior del rollo y en el exterior de los palets, con toda la información necesaria sobre el producto y los números de fabricación.



VENTAJAS

- Elevada elasticidad
- Resistencia a la compresión

BANDA DESOLARIZANTE

Banda de material viscoelástico

DETALLES DE LA INSTALACIÓN



- Seleccionar el ancho de banda adecuado en función del espesor del tabique. Es recomendable que el espesor del tabique sea menor que el ancho de banda. En caso de tabiques dobles se deberá utilizar una banda para cada uno de los tabiques.
- Extender la banda desolarizante sobre el suelo. No es necesario utilizar ningún tipo de adhesivo para fijarla al forjado.
- Colocar la primera hilada de ladrillo sobre la banda utilizando pasta adhesiva.
- Para adherir la banda en los tabiques del perímetro y en el techo utilizar el adhesivo de contacto ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS.

Características	BANDA DESOLARIZANTE 100	BANDA DESOLARIZANTE 150
Espesor (mm)	4	4
Rígidez mecánica (MN/m ³)	18	18
Resistencia a la compresión (kPa)	>25	>25
Ancho (mm)	100	150
m/rollo	5,5	5,5
Presentación	Cajas	Cajas
rollos/caja	8	5

Este producto cuenta con Declaración Ambiental de Producto



Informaciones complementarias

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A.U se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A.U se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.