



## ChovAIMPACT Parquet HOME

Lámina de polietileno

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ChovAIMPACT Parquet HOME es una **lámina de polietileno** de alta calidad, fabricada mediante proceso de extrusión directa y expansión física, de celdas cerradas y estancas que le aportan la consistencia adecuada

#### Código del producto

58066

#### Dimensiones (m)

20 x 1,2



### APLICACIÓN

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en edificación (viviendas, hoteles, escuelas, oficinas...) de aplicación tanto en parquet como tarima flotante.

### CONDICIONES DE ENTREGA

#### Embalaje

Las láminas se entregan en forma de rollos, que se disponen en palets de madera y se cubren con un film de polietileno.

#### Almacenamiento y transporte

ChovAIMPACT Parquet HOME debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición vertical.

#### Identificación del producto

Etiqueta en el exterior del rollo y en el exterior de los palets, con toda la información necesaria sobre el producto y los números de fabricación.

### VENTAJAS

- Su reducido espesor y formato permiten un fácil manejo y sencilla instalación.
- Disminución del ruido de impacto

## ChovAIMPACT Parquet HOME

Lámina de polietileno

### DETALLES DE LA INSTALACIÓN



- El soporte debe estar limpio y sin irregularidades. Si el material se perfora, disminuirá su eficiencia acústica.
- Colocar ChovAIMPACT BANDA en los pilares, los cerramientos de perímetro y alrededor de cualquier otro elemento susceptible de crear puente acústico.
- Desenrollar el ChovAIMPACT Parquet HOME sobre el soporte.
- Colocar el siguiente tramo del material a testa.
- Instalar el parquet o tarima.

Características	Valor
Espesor (mm)	2,5
Tolerancia de espesor (mm)	+/- 0,3
Densidad (Kg/m <sup>3</sup> )	20
Resistencia a la compresión (KPa)	6,92
Absorción de agua (Kg/m <sup>2</sup> )	0,0025
Conductividad Térmica (W/m·K)	0.039
Mejora del nivel de ruido de impacto $\Delta L_w$ (dB)	17 <sup>(1)</sup>
Dimensiones (m)	20x1,2
m/rollo	24

(1) Según ensayo APPLUS 3.008.800

#### Informaciones complementarias

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A.U se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A.U se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.