

CINTA ADHESIVA FIRESMART


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta adhesiva de una cara para la unión de films impermeables bajo teja. Ideal para sellar solapes, juntas finales, detalles o reparaciones, ofreciendo mayor seguridad y estanqueidad a la lluvia.

Resistente a la humedad, permeable a la difusión de vapor de agua y resistente a los rayos UV

Se adhiere muy bien a madera, ladrillos y superficies de hormigón no arenosas.

Indicado especialmente para la lámina impermeable Divoroll Firesmart



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones:

Longitud: 25 m

Ancho: 75 mm

Color: Antracita

Espesor total: 0,68 mm

Rango de temperatura: -30°C a +90°C

Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C

Resistencia a la tracción: ≥ 100 N / 25 mm

Adhesión ≥ 35 N / 25 mm

Resistencia a la humedad: Permanente

Alargamiento rotura: 50% a 100%

Lámina protectora: Papel siliconado

Tipo de adhesivo: Adhesivo de poliacrilato

Almacenamiento: El material debe almacenarse en un lugar resguardado, seco y protegido de factores ambientales, con el fin de evitar su deterioro y asegurar que se mantenga en condiciones óptimas hasta su uso.