

21
0099

Asfaltos Chova, S. A. U.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
España

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; 13257:2016; EN 13265:2016

DoP_E_GEOFIM 120_v07**Filtración y separación (F+S) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0140****Filtración (F) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0141****Filtración, separación y drenaje (F+S+D) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0142****Resistencia a la tracción (kN/m):****-dirección longitudinal:****0,90 (-0,6)****-dirección transversal:****0,90 (-0,6)****Elongación (%) (± 30):****70****-dirección longitudinal:****70****-dirección transversal****Resistencia al punzonamiento estático (CBR) (kN):****0,21 (-0,15)****Perforación dinámica (Caída de cono) (mm):****50(+0)****Medida de apertura característica, O90 (µm)(± 20)****90****Permeabilidad al agua (l/m2s):****160****Capacidad flujo de agua en el plano (m2/s):****3,33 x 10⁻⁶ (-0,5x10⁻⁶)****>5 suelo natural****Durabilidad (Años):****4<pH<9****T^a<25°C****Resistencia a la intemperie (Días):****A recubrir el mismo día de la instalación**

Tavernes de la Valldigna, a 01 de octubre de 2025