



21
0099

Asfaltos Chova, S. A. U.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
España

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; 13257:2016; EN 13265:2016.

DoP_E_GEOFIM 150_v07

Protección (P) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0139

Filtración y separación (F+S) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0140

Filtración (F) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0141

Filtración, separación y drenaje (F+S+D) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0142

Resistencia a la tracción (kN/m):	1,00 (-0,5)
-dirección longitudinal:	1,00 (-0,5)
-dirección transversal:	
Elongación (%)(± 40):	90
-dirección longitudinal:	80
-dirección transversal:	
Resistencia al punzonamiento estático (CBR) (kN):	0,30 (-0,2)
Perforación dinámica (Caída de cono) (mm):	50(+0)
Medida de apertura característica, O90 (µm)(± 20)	85
Permeabilidad al agua (l/m2s):	150
Capacidad flujo de agua en el plano (m2/s):	$3,89 \times 10^{-6}$ (-0)
Eficacia de la protección	$11,11 \times 10^3$ (-0,3 x 10 ³)
	≥25 suelo natural
Durabilidad (Años):	4<pH<9 Tª<25°C
Resistencia a la intemperie (Días):	14

Tavernes de la Valldigna, a 01 de octubre de 2025