

MARCADO CE DEL PRODUCTO: **GEOFIM 200**



21
0099

Asfaltos Chova, S. A. U.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
España

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; 13257:2016; EN 13265:2016.

DoP_E_GEOFIM 200_v06

Protección (P) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0139

Filtración y separación (F+S) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0140

Filtración (F) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0141

Filtración, separación y drenaje (F+S+D) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0142

Resistencia a la tracción (kN/m):

-dirección longitudinal:

1,50 (-0,7)

-dirección transversal:

1,60 (-0,7)

Elongación (%)(± 40):

95

-dirección longitudinal:

100

-dirección transversal

Resistencia al punzonamiento estático (CBR) (kN):

0,42 (-0,15)

Perforación dinámica (Caída de cono) (mm):

25(+0)

Medida de apertura característica, O90 (µm)(± 20)

70

Permeabilidad al agua (l/m2s):

140

Capacidad flujo de agua en el plano (m2/s):

$4,26 \times 10^{-6}$ (-0)

Eficacia de la protección

$14,29 \times 10^3$ (-0,3 x 10^3)

≥25 suelo natural

Durabilidad (Años):

4<pH<9

Tª<25°C

Resistencia a la intemperie (Días):

14

Tavernes de la Valldigna, a 01 de octubre de 2025