

MARCADO CE DEL PRODUCTO: **GEOFIM 300**21
0099

Asfaltos Chova, S. A. U.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
España

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016

DoP_E_GEOFIM 300_v06

Protección (P) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0139

Filtración y separación (F+S) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0140

Filtración (F) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0141

Filtración, separación y drenaje (F+S+D) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0142

Resistencia a la tracción (kN/m):

-dirección longitudinal:

3,50 (-0,7)

-dirección transversal:

3,70 (-0,7)

Elongación (%)(± 40):

85

-dirección longitudinal:

75

-dirección transversal

Resistencia al punzonamiento estático (CBR) (kN):

0,90 (-0,45)

Perforación dinámica (Caída de cono) (mm):

20(+5)

Medida de apertura característica, O90 (µm)(± 20)

60

Permeabilidad al agua (l/m2s):

90

Capacidad flujo de agua en el plano (m2/s):

8,33 x 10⁻⁶ (-0)

Eficacia de la protección

16,67 x 10³ (-0,3 x 10³)

≥25 suelo natural

Durabilidad (Años):

4<pH<9

Tª<25°C

Resistencia a la intemperie (Días):

14

Tavernes de la Valldigna, a 01 de octubre de 2025