

DryRoll

Rendimiento de ventilación excepcional sin comprometer la estanqueidad.

DryRoll es una banda impermeable para cubrera que ofrece un rendimiento de ventilación excepcional y una protección garantizada contra las inclemencias del tiempo. Fabricado con aluminio de alta calidad y tejido no tejido resistente, ofrece un valor fiable y duradero frente a la lluvia torrencial y la nieve.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Rendimiento de ventilación excepcional.
- Tiras laterales metálicas resistentes a los rayos UV y a la suciedad para garantizar una durabilidad a largo plazo.



CÓDIGO DE PRODUCTO	ANCHO (mm)	LONGITUD (m)	COLOR	PESO (kg)	QTD Caja	QTD Palet
7042803	295	5	Rojo	0,9	5	105

COLORES DEL ROLLO



Rojo

ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Cumbresas
- Limatesas

PRODUCTOS ADICIONALES

(se venden por separado)



SMC-17



SMC - Regulable

Soporte metálico de caballete

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Tejido no tejido con banda de clavos de PP, tiras laterales de aluminio recubierto con franjas de butilo
Elasticidad	~ 30 %
Rendimiento de ventilación	> 185 cm ² /m a 10 Pa
Resistencia al fuego	Clase E (según la norma EN 13501-1)
Inclinación mínima del tejado	15 °
Requisitos	1 m por metro lineal de cumbre/arista
Rango de temperatura de instalación	5 °C – +40 °C
Almacenamiento	Mín. 3 años, si se almacena en interior entre +5 °C y +25 °C (no superar los +40 °C). Proteger de la luz solar directa, la humedad o la lluvia.

Aviso legal: Todas las especificaciones son valores aproximados sujetos a las tolerancias de fabricación específicas del producto y de la aplicación, y no representan características garantizadas, sino descripciones de los productos.

SOPORTE TÉCNICO

Teléfono: 925 53 07 08 - informacion.es@bmigroup.com www.bmigroup.com/es