

BASASPHALTE SI

Membrana bituminosa autoadhesiva para la impermeabilización de cubiertas.
Cód. 7043152 (10 m)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BASASPHALTE SI es una membrana bituminosa autoadhesiva para la impermeabilización de cubiertas que actúa como capa inferior de un sistema de impermeabilización combinado (con asfalto fundido).

Dimensiones

Espesor: 2.7 mm

Anchura: 1 m

Longitud del rollo: 10 m



APLICACIÓN

- Lámina aplicable en cubierta plana no transitable, cubiertas planas técnicas, cubiertas transitables y cubiertas para tráfico de vehículos.

COMPOSICIÓN

- **Superficie** – Arenada
- **Mezcla** – Betún elastomérico SBS modificado
- **Refuerzo** – Fibra de vidrio
- **Cara inferior** – Film desplegable

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Espesor nominal (mm)	2,7
Anchura nominal (mm)	1000
Anchura nominal del solape (mm)	60
Longitud nominal del rollo (m)	10,0
Densidad de superficie (kg/m ²)	3,7
Masa por rollo (Kg)	39,3

BASASPHALTE SI

Membrana bituminosa autoadhesiva para la impermeabilización de cubiertas.

Cód. 7043152 (10 m)

PRESTACIONES

Test	Norma	Unidad	Valor medio
Resistencia a la tracción	EN 12311-1	N/50 mm	700 x 350
Alargamiento / Elongación	EN 12311-1	%	2.5 x 2.5
Resistencia a la cizalladura	EN 12317-1	N/50 mm	350 x 650
Resistencia a la perforación estática	EN 12730-A	kg	< 5
Resistencia al impacto	EN 12691-B	mm	600
Flexibilidad a baja temperatura	EN 1109	°C	-20
Ensayo de flujo término	EN 1110	°C	100
Impermeabilidad	EN 1928		Apto

EMBALAJE

Cantidad de rollos por palet de camión	23
Cantidad de rollos por palet contenedor	27
Cantidad de rollos por caja de madera	20

GENERALIDADES SOBRE LA APLICACIÓN

- Uso: Las generalidades sobre el uso del producto se establecen en la NORMA ZSA.
- Aplicación: Las generalidades sobre la aplicación del producto se establecen en la NORMA ZTA.
- Solapamientos: Las prácticas actuales de construcción relativas a los solapamientos se establecen en la NORMA ZRA.
- Pendientes: Las prácticas actuales de construcción relativas a las pendientes se establecen en la NORMA ZPA.

BASASPHALTE SI

Membrana bituminosa autoadhesiva para la impermeabilización de cubiertas.

Cód. 7043152 (10 m)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Valores	Cuando se muestran dos valores para unas características determinadas, el primero corresponde a la dirección longitudinal y el segundo a la dirección transversal.
Tolerancias	Los valores medios se han obtenido a partir de ensayos estándar y están sujetos a las variaciones habituales en la producción. Se pueden observar ligeras variaciones, ya que los valores se basan en los valores medios obtenidos en varias plantas.
Modificaciones	Nuestra empresa se reserva el derecho a modificar su composición como consecuencia de mejoras tecnológicas y experimentales. Esta ficha técnica sustituye a la edición anterior. Para obtener la ficha técnica actualizada, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
Clasificación de Peligros	No está clasificado como peligroso según la normativa internacional (ADR, RID, IATA y RTMDR).
Información Complementaria	Este documento es únicamente una ficha técnica del producto. Para cada diseño de impermeabilización, consulte el acuerdo técnico correspondiente y, en caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
Almacenaje	Este producto se presenta en rollos colocados verticalmente sobre palets o cajas de madera. Debe almacenarse en posición vertical, bajo techo y alejado de fuentes de calor.

Informaciones complementarias

1/ Cuando se indiquen dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal.

2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.

3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U..

4/ BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U. para obtener la última versión.

5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U., pueden constituir un sistema de impermeabilización, cuyas características se describen en la "ficha sistema". En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U..