Ficha técnica del producto

Edición 2 - Ene 2025

COSMOFIN F 1,5 MM

Lámina sintética de PVC-P sin armadura para remates Cód. 7044125 ou 7044589



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cosmofin F es una lámina de PVC-P de 1.5 mm de espesor sin armadura. Acabado a la intemperie.

En obra nueva o rehabilitación, se utiliza como:

Lámina de remate y detalles en complemento del sistema de impermeabilización con lámina Cosmofin GG PLUS o láminas Monarplan FM en color gris claro. Los solapes se soldarán mediante aire caliente.

Dimensiones:

Longitud: 20 m Ancho: 1 m Espesor: 1,5 mm

Masa de la lámina:

2 Kg/m²

Color: Gris claro

(RAL 7035)



Características	Valor	Unidad	Método de prueba
Resistencia a la tracción	≥ 10	N/50mm	EN 12311-2
Alargamiento a la rotura	≥ 250	%	EN 12311-2
Resistencia al desgarro por clavo	>30	N	EN 12310-1
Resistencia al envejecimiento por UVA	Sin grietas después de 3024 h ≤- 35 después de 1000 h	-	PrEN 1297- UV (Método A y B)
Resistencia al fuego exterior	NPD (*)	-	EN 13501-5/ENV 1187/1
Clasificación al fuego	CLASE E	-	EN 13501-1
Estabilidad dimensional 6h*80°C	≤-2,0	%	EN 1107-2
Resistencia al calor 6 meses 70°C	≤- 35	°C	EN 1296/EN 495-5
Difusión de vapor de agua	22.000	μ	EN 1931
Resistencia a las raíces	PASA	-	DIN 4062
Plegabilidad en frío	≤- 35	°C	EN 495-5

(*) Prestación no determinada NPD o PND. Ensayo no requerido para lámina de detalle.

TRANSPORTE

Este material no está clasificado como peligroso.

