

IREX PROFIL

Barrera de control de vapor (VCL) de betún elastomérico
Cód. 7044114

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Irex Profil es una barrera de vapor (VCL) de betún elastomérico, reforzada con fibra de vidrio.

Dimensiones

Espesor: 2,95 mm

Anchura: 1 m

Longitud del rollo: 7,5 / 10 m



APLICACIÓN

- En cubiertas de hormigón o madera; Cubiertas planas no transitables - Cubiertas planas técnicas - Terrazas peatonales - Azotea ajardinada o plantada - Terraza de acceso de vehículos.
- Se aplica mediante : soplete / clavado (en cubiertas de madera)

COMPOSICIÓN

- Superficie principal:** Arenada
- Mezcla:** Betún elastomérico SBS
- Refuerzo:** Fibra de vidrio
- Cara inferior:** Film termofusible

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Espesor nominal del solape (mm)	2,95
Anchura (mm)	1000
Longitud nominal del rollo (m)	6,5
Masa por rollo (kg)	24,4

PRESTACIONES

Test	Norma	Unidad	Valor medio
Resistencia a la tracción máxima	EN 12 311-1	N/ 50mm	350 x 200
Alargamiento al máximo	EN 12311-1	%	3.0 x 2.0
Resistencia al desgarro por clavos	EN 12310-1	N	160 x 160
Flexibilidad a baja temperatura	EN 1109	°C	-20
Ensayo de flujo término	EN 1110	°C	100

IREX PROFIL

Barrera de control de vapor (VCL) de betún elastomérico

Cód. 7044114

DOCUMENTO DE REFERENCIA ISO 9001

- Nuestros productos se fabrican en plantas certificadas ISO 9001

EMBALAJE

Cantidad de rollos por palet de camión	24
Cantidad de rollos por palet contenedor	27
Cantidad de rollos por caja de madera	25

GENERALIDADES SOBRE LA APLICACIÓN

Las solapas longitudinales y las solapas finales deben soldarse con soplete o unirse con betún caliente con un solapamiento mínimo de 60 mm. La instalación debe realizarse de acuerdo con la norma técnica o el acuerdo pertinente.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Valores	Cuando se muestran dos valores para unas características determinadas, el primero corresponde a la dirección longitudinal y el segundo a la dirección transversal.
Tolerancias	Los valores medios se han obtenido a partir de ensayos estándar y están sujetos a las variaciones habituales en la producción. Los valores medios indicados cumplen con la norma UEAtc. Se pueden observar ligeras variaciones, ya que los valores se basan en los valores medios obtenidos en varias plantas.
Modificaciones	Nuestra empresa se reserva el derecho a modificar su composición como consecuencia de mejoras tecnológicas y experimentales. Esta ficha técnica sustituye a la edición anterior. Para obtener la ficha técnica actualizada, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
Clasificación de Peligros	No está clasificado como peligroso según la normativa internacional (ADR, RID, IATA y RTMDR).
Información Complementaria	Este documento es únicamente una ficha técnica del producto. Para cada diseño de impermeabilización, consulte el acuerdo técnico correspondiente y, en caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Ficha técnica del producto

Edición 29 - Ene 2025



IREX PROFIL

Barrera de control de vapor (VCL) de betún elastomérico

Cód. 7044114

Almacenaje	Este producto se presenta en rollos colocados verticalmente sobre palets o cajas de madera. Debe almacenarse en posición vertical, bajo techo y alejado de fuentes de calor.
------------	---

Informaciones complementarias

1/ Cuando se indiquen dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal.

2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.

3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U..

4/ BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U. para obtener la última versión.

5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U., pueden constituir un sistema de impermeabilización, cuyas características se describen en la "ficha sistema". En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U..