

MONARPLAN W ANTRACITA

Lámina de PVC-P con acabado antideslizante de PVC-P
Cód.: 7044151

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Monarplan W Antracita** es una membrana de PVC-P resistente a la intemperie de color antracita e incorpora un dibujo en relieve, antideslizante y entrelazado en forma de espiga.

Además de delimitar rutas de acceso seguras, la membrana brinda protección a la membrana impermeabilizante contra daños mecánicos en áreas expuestas a tráfico peatonal repetitivo.

Dimensiones:

Ancho: 1.06 mm

Longitud: 15 m

Espesor: 2,5 mm
(incluido relieve)

Peso: 2,5 kg/m²

Colores

Gris antracita



ÁREAS DE APLICACIÓN

Pasillos de mantenimiento en cubiertas autoprotegidas con membranas de impermeabilización sintética de PVC-P de BMI, Monarplan FM y Cosmofin GG Plus.

INSTALACIÓN

Soldar Monarplan W Antracita con aire caliente a la lámina de PVC-P de la cubierta. La lámina se deberá cortar en longitudes máximas de 3 m y se deberán redondear las esquinas. Se deberá realizar una pre-soldadura a lo largo del perímetro para posicionar la lámina antes de proceder a la soldadura perimetral con máquina automática o manual. Soldando la totalidad del perímetro. Considerar una anchura mínima de solape de 8 cm con la lámina de base, para poder realizar la pre-soldadura y soldadura. Y realizar un cordón mínimo de soldadura de 3 cm entre Monarplan W, y la lámina de base.

Se recomienda dejar una distancia de unos 25 mm entre láminas Monarplan W, para permitir la correcta escorrentía de láminas. Cuando el rollo se coloque por encima de una zona de solape. Se deberá comprobar previamente que el solape se encuentre correctamente sellado y estanco.

Recomendaciones del soporte: la zona de soldadura debe de estar limpia y libre de partículas, sueltas, polvo, etc. Si la membrana de impermeabilización de la base, está expuesta a la intemperie más de 2 días. Deberá aplicarse el limpiador o activador de soldadura de PVC de tipo PVC Cleaner de BMI. Se deberá esperar a que evaporen los disolventes antes de proceder a la soldadura. Tal y como se indica en la ficha técnica del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Antideslizante según DIN 51130: Clase R9 V4
Euroclase E según EN 13501-1