

PISTOLA WITEC XL

Pistola para aplicación de espuma en cubiertas

Cód.: 7045191

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pistola Witec Schaumpistole XL es una pistola metálica de 66 cm de longitud, para la aplicación de botes de espuma de poliuretano TEROSON EF TK 400 y TEROSON EF TK 395 en sistemas de cubiertas fijados con adhesivos.

Su longitud de 66 cm permite una aplicación de forma más eficiente y ergonómica. Posibilitando mantener una postura erguida durante su aplicación.

Dimensiones

77 x 18 x 6 cm



APLICACIÓN

Para la instalación de espuma de poliuretano Teroson EF TK 395 y Teroson EF TK 400. En sistemas de cubiertas adhesivadas.

VENTAJAS

- Aplicación segura y ergonómica, gracias a su diseño de 66 cm de longitud
- Duradera: Diseñada en acero.
- Fiable y robusta: diseñada por BMI para su uso en cubierta

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar:

1. Agita bien el bote de espuma diseñado para pistola antes de usarlo.
2. Enrosca el bote en el adaptador de la pistola, asegurándote de no apretarlo demasiado.
3. Afloja ligeramente el tornillo de ajuste y presiona el gatillo para que la pistola se llene completamente con espuma.
4. Una vez que esté llena, la pistola estará lista para usar.
5. Ajusta la cantidad de espuma que deseas expulsar girando el tornillo de ajuste.

Después de usar la pistola para espuma:

1. Mantén siempre la pistola llena de espuma y asegúrate de que tenga un bote de espuma correctamente instalado.
2. Asegura bien el tornillo de ajuste. **No vacíes la pistola.**
3. Guarda la pistola con el bote en posición vertical, con la boquilla hacia arriba.

Para reutilizar la pistola después de un tiempo sin uso:

1. Agita bien el bote antes de usarlo, asegurándote de sujetar firmemente la pistola.
2. Retira cualquier resto de espuma endurecida de la boquilla con cuidado, usando un cuchillo puntiagudo o una herramienta similar.
3. Ajusta el tornillo de ajuste. No vacíes la pistola.
4. La pistola estará lista para su uso.

PISTOLA WITEC XL

Pistola para aplicación de espuma en cubiertas

Cód.: 7045191

Cambio de bote de espuma

1. Antes de cambiar el bote, asegúrate de que esté completamente vacío. Extrae la espuma restante en una bolsa o recipiente hasta que no salga más espuma.
2. Agita bien un nuevo bote de espuma antes de colocarlo.
3. Retira el bote vacío (evita tocar directamente la válvula) y limpia cualquier espuma endurecida del adaptador. Enrosca de inmediato el nuevo bote.
4. Asegúrate de que la pistola se llene de espuma al instalar el nuevo bote.

Limpieza de la pistola en caso de interrupción

1. Retira el bote de espuma de la pistola (asegurándote de mantener la abertura de la válvula alejada).
 2. Enrosca un bote de limpiador en la pistola.
 3. Presiona el gatillo hasta que no quede espuma en la pistola y solo salga el limpiador.
 4. Deja que el limpiador actúe durante aproximadamente 5 minutos.
 5. Presiona el gatillo unas cuantas veces más para garantizar la limpieza completa.
 6. Retira el bote de limpiador de la pistola.
 7. Instala de inmediato un nuevo bote de espuma en la pistola.
 8. Extrae un poco de espuma hasta que salga completamente limpia, asegurándote de que no quede limpiador en el sistema.
 9. La pistola estará nuevamente lista para su uso.
-